



AH-0822


Đầu báo gas

Đặc điểm

- Công nghệ nổi bật tiên tiến AH-0822 cho việc dò báo chính xác cao, dòng tiêu thụ thấp và thời gian phản ứng nhanh. nó có thể dò khí gas tự nhiên và khí propan. Buzzer tích hợp bên trong và đèn LED cảnh báo bởi âm thanh và chớp sáng.
- Chớp sáng và kêu trong trạng thái báo động; đèn LED xanh sáng trong khi giám sát và đèn LED đỏ chớp sáng khi báo động
- Ngõ vào nguồn kép: 12VDC và 24VDC trong cùng một đầu báo. Không cần cân chỉnh.
- Có thể tùy chọn nguồn adaptor 110VAC hoặc 220VAC.

Thông số kỹ thuật

Model	AH-0822			
Chứng nhận	UL		CE	
Nguồn	24V DC	12V DC	24V DC	12V DC
Dòng chờ	25~30mA	40~45mA	35~40mA	65~70mA
Dòng báo cháy	40~70mA	50~75mA	75~90mA	90~105mA
Thời gian khởi động	5~8 phút		Khoảng 35 giây	
Cảm biến	0.021 ~ 0.300% (Propane) 0.050 ~ 0.714% (Methane)		0.050 ~ 0.300%	
Âm thanh báo cháy	85dB/3M trở lên		90dB/M trở lên	
Loại đầu dò	Gas tự nhiên & khí propane			
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C			
Kích thước	102 mm (Dia.) x 40.5 mm(H)			
Trọng lượng	Khoảng 130g			



Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: <http://vietbaopccc.com.vn>