



AH-0316

Đầu báo nhiệt

Thông số kỹ thuật

Model	AH-0316-2	AH-0316-3	AH-0316-4
Điện thế	12 ~ 30V DC		
Dòng chờ	45μA		
Dòng báo cháy @24V DC 470Ω	30mA	35mA	40mA
Nhiệt độ thiết lập	58°C		
Mức hồi đáp	Hợp chuẩn EN54, Mức 1		
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C		
Chất liệu	Nhựa chống cháy		
Kích thước	102mm(Dia.) x 58mm(H)		
Trọng lượng	145g	147g	160g
Màu sắc	Trắng		

Thông tin đặt hàng

AH-0316-2	2-dây
AH-0316-3	3-dây với ngõ ra đèn báo phòng
AH-0316-4	4-dây với ngõ ra rờ-le

Thông số kỹ thuật (loại tự reset)


Model	AH-0316-S
Dòng báo cháy	35mA
Dòng chờ	30μA
Điện thế	12V DC
Trọng lượng	157g

Thông tin đặt hàng (Loại tự reset)

AH-0316-S	+ ngõ ra rờ-le
-----------	----------------

Diện tích báo cháy hiệu quả

Cấu trúc/Chiều cao	Dưới 4M	4M ~ 8M
Tòa nhà chống cháy	90 M ²	45 M ²
Tòa nhà thông thường	50 M ²	30 M ²



AH-0316

EN54 LPCB CE

506c/01/02/03

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



ietbao
Fire prevention equipment

140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn