


# NQ9F

## Đầu báo nhiệt độ lập



### Đặc điểm

- Đầu báo đã trải qua kiểm nghiệm khắc nghiệt, nhằm tránh báo giả gây ra bởi sự nhiễu do môi trường xung quanh
- Phương pháp kiểm tra đơn giản: nhấn nút test để nghe âm thanh báo động và xác nhận đầu báo trong điều kiện bình thường.
- Lắp đặt dễ dàng: Lắp trực tiếp lên vị trí cố định mà không cần dây.
- Đầu báo được trang bị pin 9V, và có thể tùy chọn nguồn 100~240VAC.
- Ngõ ra rơ-le tùy chọn: COM. NO. NC
- Tùy chọn đầu dây nối tiếp có thể cùng kích hoạt lên tới 20 đầu báo.

### Thông số kỹ thuật

Model	NQ9F
Nguồn	Pin 9V
Nhiệt độ thiết lập	70°C
Đèn chỉ báo	Chờ: Nhấp nháy 40giây/lần
	Báo cháy: sáng và kêu bíp liên tục
	Pin yếu: Chớp sáng và kêu bíp ngắt quãng
Âm thanh	90dB / M và hơn
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C
Chất liệu	Nhựa chống cháy
Kích thước	102mm(Dia.) x 55mm(H)
Trọng lượng	Khoảng 150g
Màu sắc	Trắng
Chức năng tùy chọn	Loại 1 : Pin 9V
	Loại 2 : bao gồm truyền tín hiệu COM. N.O. N.C.
	Loại 3 : Loại 2 + Loại 4
	Loại 4 : Tích hợp ổ cắm 110VAC hoặc 220VAC

### Diện tích báo cháy hiệu quả

Cấu trúc/Chiều cao	Dưới 4M	4M ~ 8M
Tòa nhà chống cháy	60 M <sup>2</sup>	30 M <sup>2</sup>
Tòa nhà thông thường	30 M <sup>2</sup>	15 M <sup>2</sup>

Nhà phân phối tại Việt Nam:

## CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: <http://vietbaopccc.com.vn>